

Tango



Wolfgang Rath GmbH
An der Windmühle 3
66780 Siersburg
Tel. (0 68 35) 91 91-0
Fax (0 68 35) 91 91 40

Seite 1/2 TM Supedecker XXL

Technisches Merkblatt Superdecker XXL

Innen-Dispersionsfarbe der Spitzenklasse

Produktbeschreibung:

Verwendungszweck:

Hochdeckende, streichfertige Einschicht-Dispersionsfarbe mit herausragenden Eigenschaften für Neu- und Renovierungsanstriche auf allen Innenflächen, z. B. Putz, Beton, Mauerwerk, Papier- und Raufasertapeten sowie zum Überstreichen von intakten Altanstrichen auf Dispersionsbasis. Auch in hochsensiblen Wohn- und Arbeitsräumen einsetzbar, da raumlufthygienisch unbedenklich und weder beim Verarbeiten noch beim Trocknen Geruchsbelästigung auftritt.

Eigenschaften:

- doppelt deckend
- extrem ergiebig
- hervorragend ausbesserungsfähig
- sehr hoher Weißgrad
- wasserverdünnbar, umweltschonend, geruchsarm
- emissionsminimiert und weichmacherfrei
- raumlufthygienisch unbedenklich
- hoch diffusionsfähig
- frei von foggingaktiven Substanzen
- sehr leicht zu verarbeiten

Bindemittel: Kunststoffdispersion nach DIN 55945

Dichte: ca. 1,47 g/cm³

Farbton: weiß

Deklaration der Inhaltstoffe:

Polyvinylacetatharzdispersion, Titandioxid, Calciumcarbonat, Silikate, Füllstoffe, Wasser, Additive, Konservierungsmittel

Kenndaten nach DIN EN 13300:

- Nassabrieb: Klasse 1
- Kontrastverhältnis: Deckkraftklasse 1 bei 9 m²/l
- Glanzgrad: stumpf matt
- Korngröße: fein (< 100 my)

Abtönen:

im Tango-Mixsystem, werkseitig oder mit handelsüblichen Vollton- und Abtönfarben.

Lagerung:

Kühl, trocken und frostfrei. In ungeöffnetem Originalgebäude 12 Monate lagerfähig. Anbruchgebäude gut verschließen und innerhalb von 12 Monaten verarbeiten.

Untergrundvorbehandlung:

Untergründe müssen tragfähig, frei von Verunreinigungen, trennenden Substanzen und trocken sein. VOB, Teil C, DIN 18 363, Abs. 3. beachten.

Verarbeitung:

Vorbereitung:

Gebindeinhalt mit langsam laufendem Rührwerk gut durchmischen.

Beschichtungsaufbau:

Meist reicht ein satter, gleichmäßiger Anstrich mit max. 5% Wasser verdünnt. Auf besonders kontrastreichen sowie stark oder unterschiedlich saugenden Flächen kann ein vorheriger Grundanstrich mit max. 10% Wasser verdünnt erforderlich sein.

Auftragsverfahren:

Streichen, Rollen, Spritzen (airless), zur Vermeidung von Ansätzen nass in nass arbeiten.

Airlessauftrag:

Spritzwinkel: 40-50°
Düse: 0,021-0,026"
Spritzdruck: 150-180 bar

Verbrauch:

ca. 115 ml/m² pro Anstrich; genauen Verbrauch durch Probebeschichtung am Objekt ermitteln.

Untere Temperaturgrenze bei Verarbeitung und Trocknung:

+ 5°C für Umluft und Untergrund.

Trocknungszeit:

Oberflächentrocken und überstreichbar nach 4-6 Stunden bei +20°C und 65% relativer Luftfeuchte. Zu berücksichtigen ist eine bei kühler Temperatur und/oder hoher Luftfeuchtigkeit verzögerte Trocknung.

Reinigen der Werkzeuge:

Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Entsorgung:

gemäß den behördlichen Vorschriften. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. AVV-Abfallschlüssel-Nr. 080120

TanGO



Wolfgang Rath GmbH
An der Windmühle 3
66780 Siersburg
Tel. (0 68 35) 91 91-0
Fax (0 68 35) 91 91 40

Seite 2/2 TM Supedecker XXL

Erfüllt die VOC-Richtlinien:

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/a):
30 g/l (2010)
Dieses Produkt enthält < 1 g/l VOC

Produktcode: M-DF 01

Sicherheitsvorschläge:

Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Farben sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Wir empfehlen daher Spritznebel nicht einzuatmen und das Produkt für Kinder unzugänglich aufzubewahren. Zum Schutze der Umwelt nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Umgebung der Anstrichflächen sorgfältig abdecken. Spritzer auf Lack, Glas, Keramik, Metall, Naturstein sofort abwaschen. Nähere Angaben: siehe Sicherheitsdatenblatt.

Sicherheitsrelevante Daten:

Gefahren- und Transportkennzeichnung siehe auch EU-Sicherheitsdatenblatt.

Technische Information Stand: März 2010

Vorgenannte Angaben sind auf Basis unserer in der Praxis gesammelten Erfahrungen sowie aufgrund der durch unsere Untersuchungs- und Forschungsanstalt durchgeführten Versuche nach bestem Wissen zusammengestellt worden. Sie sollen dem Anwender als Informations- und Beratungsquelle dienen. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen sowie Anwendungsfälle, worauf wir keinen Einfluss haben, haben unsere Angaben informativen Charakter, bilden aber keine Grundlage für einen Rechtsanspruch. Jedem Verarbeiter empfehlen wir, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift Ihre Gültigkeit.

Wolfgang Rath GmbH
An der Windmühle 3
66780 Rehlingen-Siersburg

Tel.: (+49) 6835 / 9191-0
Fax: (+49) 6835 / 919140
Mail: rath_gmbh@rath-baumaschinen.de
Internet : www.rath-baumaschinen.de